

Iluminación *Lighting*

Proyectores halógenos
Halogen spotlights

Lámparas portátiles
Work-lamps

Apliques exterior
Outdoor bulk head lights

Iluminación *Lighting*

PROTECCIÓN IP44/54 | IP44/54 PROTECTION



Famatel produce una amplia gama de aparatos de iluminación para su uso residencial, industrial o terciario. Todos estos productos se caracterizan por su innovación tecnológica, diseño, calidad del material y estándares de fabricación. Nuestra fabricación nacional garantiza la máxima seguridad del producto y el cumplimiento de las normativas vigentes así como lo avalan la certificación de laboratorios externos. Famatel está en una búsqueda continua de la mejora tecnológica, innovación y calidad del producto.

Famatel produces a wide range of lighting products for its use in residential, industrial and tertiary sector. All products are characterized by its technical innovation, design, quality and production standards. Our production in Spain guarantees a maximum safety of the products and the compliance with the current standards issued by the official external laboratories.

We keep on a continues research of technology improvement, innovation and quality.

VENTAJAS / ADVANTAGES

- > Rapidez y facilidad de instalación.
- > Partes metálicas acabado zincado blanco.
- > Prolongación flexible homologada <HAR>.
- > Cristal de alta resistencia térmica.
- > Portalámparas de cerámica homologados E27.

- > Fast and easy installation.
- > Metal parts made of soft zinc.
- > Flexible cable extension officially approved <HAR>.
- > High resistant glass.
- > Ceramic lamp-holders E27 officially approved.



Gancho en acero galvanizado para la sujeción del portátil de taller.
Hook made of galvanized steel for the subjection of the work-lamp.



Mango sujeción en material de goma para asegurar una perfecta portabilidad.
Handle made of rubber to ensure a perfect subjection.



Dispuesto con portalámparas de cerámica E27.
Provided of a ceramic lamp-holder E27.

PROYECTOR HALÓGENO HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4405G



Descripción	Proyector halógeno
Description	Halogen spotlight
Color	Blanco
Colour	White
Potencia	
Power	150 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858066

PROYECTOR HALÓGENO HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4406G



Descripción	Proyector halógeno
Description	Halogen spotlight
Color	Negro
Colour	Black
Potencia	
Power	150 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858073

PROYECTOR HALÓGENO HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4407G



Descripción	Proyector halógeno
Description	Halogen spotlight
Color	Blanco
Colour	White
Potencia	
Power	500 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858080

PROYECTOR HALÓGENO HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4408G



Descripción	Proyector halógeno
Description	Halogen spotlight
Color	Negro
Colour	Black
Potencia	
Power	500 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858097

PROYECTOR HALÓGENO

HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4402G

1 ■ 1 ■■



Descripción	Proyector halógeno sin soporte
Description	Halogen spotlight without support
Prolongación	
Cable extension	H05VV-F, 3 m sección 3x1 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Potencia	
Power	500 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858004

PROYECTOR HALÓGENO

HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4401G

1 ■ 1 ■■



Descripción	Proyector halógeno con soporte
Description	Halogen spotlight with support
Prolongación	
Cable extension	H05VV-F, 1,8 m sección 3x1 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Potencia	
Power	500 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 857991

PROYECTOR HALÓGENO

HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4403G

1 ■ 1 ■■



Descripción	Proyector halógeno con trípode
Description	Halogen spotlight with tripod
Prolongación	
Cable extension	H05VV-F, 3 m sección 3x1 mm ²
Color	Negro-Amarillo
Colour	Black-Yellow
Potencia	
Power	500 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858011

PROYECTOR HALÓGENO

HALOGEN SPOTLIGHT

Ref. Item 4404G

1 ■ 1 ■■



Descripción	2 proyectores halógenos con trípode
Description	2 halogen spotlights with tripod
Prolongación	
Cable extension	H05VV-F, 3 m sección 3x1 mm ²
Color	Negro-Amarillo
Colour	Black-Yellow
Potencia	
Power	500 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP54
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 858028

LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 52453

1 ■ 5 ■■



Descripción	Lámpara portátil
Description	Work-lamp
Prolongación	
Cable extension	5 m, H03W-F, sección 2x0,75 mm ²
Mango	Goma
Handle	Rubber
Potencia	
Power	200 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 852323

LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 102453

1 ■ 5 ■■



Descripción	Lámpara portátil
Description	Work-lamp
Prolongación	
Cable extension	10 m, H03W-F, sección 2x0,75 mm ²
Mango	Goma
Handle	Rubber
Potencia	
Power	200 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 852330

LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 2410

1 ■ 10 ■■



Descripción	Lámpara portátil con pantalla reflectora e interruptor
Description	Work-lamp with reflective lampshade and switch
Prolongación	
Cable extension	5 m, H03W-F, sección 2x0,75 mm ²
Material	Termoplástico
Material	Thermoplastic
Potencia	
Power	100 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 852248

LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 2412

1 ■ 9 ■■



Descripción	Lámpara portátil con pantalla reflectora e interruptor
Description	Work-lamp with reflective lampshade and switch
Prolongación	
Cable extension	10 m, H03W-F, sección 2x0,75 mm ²
Material	Termoplástico
Material	Thermoplastic
Potencia	
Power	100 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



8 436019 852262

LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 2431

1 ■ 10 ■■



Descripción	Lámpara portátil con pantalla reflectora e interruptor
Description	Work-lamp with reflective lampshade and switch
Prolongación	
Cable extension	5 m, H03W-F, sección 2x0,75 mm ²
Material	Temoplástico
Material	Thermoplastic
Potencia	
Power	60 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 2432

1 ■ 1 ■■



Descripción	Lámpara portátil con pantalla reflectora e interruptor
Description	Work-lamp with reflective lampshade and switch
Prolongación	
Cable extension	5 m, H03W-F, sección 2x0,75 mm ²
Material	Temoplástico
Material	Thermoplastic
Potencia	
Power	100 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 3401G

1 ■ 10 ■■



Descripción	Lámpara portátil para taller
Description	Work-lamp
Prolongación	
Cable extension	5 m, H05W-F, sección 2x0,75 mm ²
Material	Temoplástico
Material	Thermoplastic
Iluminación	Fluorescente 8 W
Ligthing	Fluorescent 8 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 3415G

1 ■ 10 ■■



Descripción	Lámpara portátil con acumulador
Description	Work-lamp with accumulator
Prolongación	
Cable extension	5 m, H05W-F, sección 2x0,75 mm ²
Material	Temoplástico
Material	Thermoplastic
Iluminación	Tubo led 8 W
Ligthing	Led tube 8 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 3430G

1 ■ 4 ■■



Descripción	Lámpara portátil
Description	Work-lamp
Prolongación	
Cable extension	2 m, H07RN-F, sección 3x1,5 mm ²
Grado de protección	
Protection degree	IP44
Material	Termoplástico
Material	Thermoplastic
Iluminación	
Ligthing	3 x 20 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



LÁMPARA PORTÁTIL WORK-LAMP

Ref. Item 3421G

1 ■ 4 ■■



Descripción	Lámpara portátil
Description	Work-lamp
Prolongación	
Cable extension	5 m, H07RN-F, sección 3x1,5 mm ²
Grado de protección	
Protection degree	IP55
Material	Termoplástico con perfil de goma
Material	Thermoplastic with rubber
Iluminación	
Ligthing	2 x 36 W
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



APLIQUE EXTERIOR
OUTDOOR BULK HEAD LIGHT

Ref. Item 4409G



Descripción	Aplique oval E-27 Clase II
Description	Oval light-fitting E-27 Class II
Color	Negro
Colour	Black
Material	Termoplástico - Vidrio
Material	Thermoplastic - Glass
Potencia	
Power	Máx 60 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP44
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



APLIQUE EXTERIOR
OUTDOOR BULK HEAD LIGHT

Ref. Item 4410G



Descripción	Aplique oval E-27 Clase II
Description	Oval light-fitting E-27 Class II
Color	Blanco
Colour	White
Material	Termoplástico - Vidrio
Material	Thermoplastic - Glass
Potencia	
Power	Máx 60 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP44
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



APLIQUE EXTERIOR
OUTDOOR BULK HEAD LIGHT

Ref. Item 4411G



Descripción	Aplique redondo E-27 Clase II
Description	1 entrada M16
Description	Round light-fitting E-27 Class II
	1 Entry M16
Color	Negro
Colour	Black
Material	Termoplástico - Vidrio
Material	Thermoplastic - Glass
Potencia	
Power	Máx 100 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP44
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8



APLIQUE EXTERIOR
OUTDOOR BULK HEAD LIGHT

Ref. Item 4412G



Descripción	Aplique redondo E-27 Clase II
Description	1 entrada M16
Description	Round light-fitting E-27 Class II
	1 Entry M16
Color	Blanco
Colour	White
Material	Termoplástico - Vidrio
Material	Thermoplastic - Glass
Potencia	
Power	Máx 100 W
Grado de protección	
Protection Degree	IP44
Resistencia de aislamiento	
Isolation resistance	Superior a 4MΩ
Rigidez dieléctrica	
Dielectric strength	2000V~
Norma	
Norm	EN 60598-1/2-8

